

Прайс-лист на смазочные материалы "Petro-Canada"

1.07.2016г.

Наименование	Тара	Цена, руб.	Краткое описание
Моторные масла			
DURON-E Synthetic 0W-40	4 л	2400	DURON E - дизельные моторные масла последнего поколения, особо рекомендуются для использования в двигателях с системой вентиляции выхлопных газов EGR. API CI-4, CI-4 PLUS*
DURON-E Synthetic 5W-40	20 л	11300	
	4 л	2650	
DURON Synthetic 0W-30	1 л	680	Полностью синтетическое моторное масло высшего качества. Особенно эффективно при работе в экстремально холодном климате. CI-4 Additive system (пакет присадок), CH-4, CG-4/SM и предыдущие категории
	4 л	1700	
DURON Synthetic 5W-40	1 л	450	Полностью синтетическое моторное масло высшего качества для тяжелых условий эксплуатации, разработанные с превышением самых высоких стандартов для работы в четырехтактных дизельных двигателях. CI-4 Plus, CI-4, CH-4/SL и предыдущие категории
	205 л	90000	
	20 л	11000	
	4 л	2000	
DURON XL Synthetic Blend 0W-30	1 л	530	Новейшее полусинтетическое всесезонное универсальное моторное масло. Сохраняет текучесть при -48гр. Образует более прочную масляную пленку, чем обычное масло марки 30. Отвечает требованиям API CH-4/SL. Может с успехом применяться в самых современных дизельных и бензиновых двигателях.
	205 л	77000	
	20 л	7800	
	4 л	1600	
DURON XL Synthetic Blend 10W-40	1 л	430	Полусинтетические моторные масла для дизельных двигателей. Оптимально отвечают требованиям магистральных тягачей и тяжелой грузовой техники. Прекрасно сбалансированный пакет присадок и высокоочищенное базовое масло делают этот продукт лидером в своем классе. Отлично подходят для применения в дизельных двигателях джипов и легковых автомобилей. CI-4 Plus, CI-4, CH-4, CF/SL, SJ
	205 л	54000	
	20 л	6600	
DURON XL Synthetic Blend 15W-40	4 л	1450	
	205 л	57500	
	20 л	6200	
DURON E-XL 15W-40	4 л	1450	DURON E - дизельные моторные масла последнего поколения, особо рекомендуются для использования в двигателях с системой вентиляции выхлопных газов EGR. API CI-4, CI-4 PLUS*
	20 л	7200	
	205 л	49000	
	20 л	5300	
DURON E 15W-40	4 л	1050	
	1 л	310	
	205 л	50000	
DURON E 10W-30	20 л	5500	
	4 л	1050	
	1 л	310	
	205 л	50000	
DURON 15W-40	1040 л	225000	DURON 15W-40 - высокоэффективные моторные масла, рекомендуемые для дизельных, бензиновых, пропановых или работающих на сжатом природном газе (СПГ) форсированных двигателей, в том числе для техники, эксплуатируемой как в дорожных, так и внедорожных условиях. API CI-4 Plus, CH-4, CF/SL, ACEA E7, E5, B4, A3, Global DHD-1 Mack EO-N Premium Plus, Volvo VDS-3, MB 229.1/228.3, Scania LDF, MAN 3275/271, Caterpillar ECF-1, Cummins 20078, Detroit Diesel *
	205 л	49000	
	20 л	5300	
	10 л	2650	
	4 л	1050	
DURON SAE 10W	1 л	280	
	205 л	46200	
DURON SAE 30	205 л	45650	DURON SAE 10W и SAE 30 сезонные минеральные дизельные моторные масла очень высокого качества. Подходят для применения в двухтактных дизельных двигателях. DURON SAE 10W - CF; DURON SAE 30 - CF-2, CF; DURON SAE 40 - CF-2, CF
	20 л	5300	
DURON SAE 40	205 л	46750	
	20 л	5300	
Серия синтетических моторных масел для бензиновых двигателей			
PC SYNTHETIC MOTOR OIL 5W-40 (EU) / EUROPE SYNTHETIC 5W-40	20 л	10000	Полностью синтетическое масло с превосходными защитными свойствами. Разработано для применения в широком диапазоне температур. ACEA A3-98, B3-98, API SL/CF, MB229.1, VW 502/505, BMW, Porsche
	5 л	2625	
	1 л	550	
Supreme Synthetic 0W-30	1 л	480	Полностью синтетическое масло специально разработано для работы в условиях экстремально низких температур с применением уникального пакета присадок. API SM/CF, Energy Conserving, ILSAC GF-4, GM 4718M
Supreme Synthetic 0W-20	1 л	480	
	205 л	72000	Полностью синтетическое моторное масло, оптимально подходящее для японского автотранспорта API SN, Energy Conserving, ILSAC GF-5
Supreme Synthetic 10W-30	1 л	500	
Supreme Synthetic 5W-20	4 л	2000	
	1 л	500	
Supreme Synthetic 5W-30	205 л	77000	
	4 л	1800	
1 л	500		
Газовые масла			
SENTRON FLEET 10W-40	4 л	1000	(0,54 вес. % золь) - это малозольное масло, которое рекомендуется для двигателей, работающих на природном газе (стационарных и мобильных). Отвечает требованиям двигателей Detroit Diesel 50 G
	20 л	4800	
SENTRON FLEET 0W-30	4 л	1000	(0,54 вес. % золь) - масло с низким уровнем зольности, полусинтетическое, специально разработанное для всесезонной работы малых и средних размеров двигателей, которые сталкиваются с трудностями запуска работы в суровых зимних условиях.
	20 л	4800	

Наименование	Тара	Цена, руб.	Краткое описание	
Серия полусинтетических моторных масел для бензиновых двигателей SUPREME				
Supreme 5W-20	205 л	54000	5W-20, 5W-30, 10W-30 - масла, предназначенные специально для современных автомобилей, требующих использования маловязких моторных масел. Отлично защищают двигатель на высоких оборотах и при движении в городском режиме. Масла данной серии с вязкостью 10W-40 предназначены для работы в автомобилях с большим пробегом. Хорошие моющие свойства масла и большая вязкость помогают продлить надежную работу пробегового двигателя.	
	1 л	320		
Supreme 5W-30	205 л	5000		
	4 л	1250		
Supreme 10W-30	1 л	320		
	205 л	50000		
Supreme 10W-40	4 л	1350		
	1 л	320		
Supreme 20W-50	205 л	50000		
	4 л	1265		
	1 л	320		
2-х тактные моторные масла				
Supreme SYNT BLEND 2-STRK SML	1 л	515	универсальное полусинтетическое 2-х тактное масло: снегоходы, мотоциклы, газонокосилки, бензопилы	
Snowmobile Motor Oil (-40C)	4 л	1600	полусинтетическое 2-х тактное масло для снегоходов API TC, ISO E-GB, JASO FB	
	1 л	400		
Outboard Motor Oil	4 л	2000	Масло для водной 2-тактной техники (API TC-W3*)	
	1 л	550		
Трансмиссионные жидкости				
ATF D3M (-51C + 185C)	205 л	45500	Жидкость для автоматических коробок передач обладает высокой стабильностью к окислению и термальным нагрузкам, чем обеспечивает крайне долгий срок эксплуатации. Рекомендована для использования в трансмиссиях, где требуются жидкости типа DEXRON III(H), -III(G), -II(E), -II. Одобрения: Allison C-4, V-730D, CAT TO-2, Clark Powershift, Renke, Voith, ZF. Жидкость также подходит для применения в гидравлических насосах Sundstrand, Rexnord, Vickers, Haggblunds-Denison	
	20 л	5100		
	1 л	350		
DEXRON-VI ATF (-54C + 206C)	4 л	2150		
	1 л	605		
DURADRIIVE MV SYNTHETIC ATF	205 л	77000		Полностью синтетическая трансмиссионная жидкость для автоматических коробок передач. Обладает превосходными эксплуатационными свойствами в широком диапазоне температур. Рекомендовано для применения: GM: Dexron II & III; Toyota: T, T-III, T-IV, WS; Honda: Z1; Hyundai/Kia/MMC: SP-II, SP-III; Nissan: Matic D, J & K; MB; BMW; Volvo*
	20 л	8500		
	1 л	500		
PC HEAVY DUTY SYNTHETIC BLEND ATF (-49C + 186C)	20 л	8000		
	205 л	63000		
TRAXON 80W-90	20 л	6600	Минеральные трансмиссионные масла наивысших показателей. Отлично защищают трансмиссию при любых условиях эксплуатации.	
	4 л	1450		
	1 л	370		
	20 л	7150		
TRAXON 85W-140	20 л	7150	API GL-4/GL-5 MT-1, SAE I2360, MIL-PRF-2105E, Mack GO-J	
TRAXON E Synthetic CD-50	20 л	16500	Трансмиссионное масло с уникальными всепогодными свойствами. Содержит противозносную присадку, а также ингибиторы ржавления, окисления и коррозии, обеспечивают защиту того оборудования, для которого нельзя применять смазочные материалы с присадками EP.	
TRAXON E Synthetic 75W-90	20 л	12100	Полностью синтетическое трансмиссионное масло. Имеет наивысшие показатели в своей категории вязкости. Отлично подходит для смазки редукторов, коробок передач и дифференциалов. API GL4/GL-5	
	4 л	3300		
TRAXON Synthetic 75W-90	20 л	12650	Полностью синтетическое масло для редукторов и коробок передач, работающих в тяжелых условиях. API GL4/GL-5	
TRAXON XL Synthetic Blend 75W-90	205 л	86000	Полусинтетическое масло обладающее высокими эксплуатационными характеристиками. API GL4/GL-5	
	20 л	10000		
	4 л	1800		
	1 л	550		
TRAXON XL Synthetic Blend 80W-140	205 л	106000		
Компрессорные масла				
COMPRO XL-S COMPRESSOR FLUID 32	20 л	9900	для винтовых компрессоров	
COMPRO XL-S COMPRESSOR FLUID 46	20 л	9900		

Наименование	Тара	Цена, руб.	Краткое описание	
Гидравлические масла				
HYDREX MV ARCTIC 15	20 л	6000	Высококачественные гидравлические жидкости с удлиненным сроком службы для работы в широком температурном диапазоне. Рекомендованы для механизмов, работающих в тяжелых условиях при высоком давлении. DIN 51524 часть 3 (HVLП)*	
HYDREX MV 22	205 л	44000		
HYDREX MV 32	205 л	42000		
HYDREX MV 46	205 л	45000		
HYDREX AW 32	205 л	36500	Высококачественные, противоизносные гидравлические жидкости с продленным сроком службы. Рекомендованы для гидравлического оборудования, работающего в суровых эксплуатационных условиях и требующего повышенной защиты от износа. Denison HF-0, Eaton Vickers M-2950-S и 286-S, Cincinnati-Lamb P-68 (AW 32), P-69 (AW 68), P-70 (AW 46), Haggblunds AC 4.8, Bosch-Rexroth* DIN 51524 часть 2 (HLP), ISO 6743/4 Тип HM и USS 127	
	20 л	4850		
HYDREX AW 46	20 л	4100		
HYDREX AW 68	20 л	4500		
Индустриальные масла				
DURATRAN	205 л	50000		Высококачественные трансмиссионные/гидравлические жидкости, разработанные для тяжелой техники, используемой в сельском хозяйстве, горнодобывающей, лесной и строительной промышленности. Они предназначены для смазки трансмиссионной и гидравлической систем, дифференциалов, главной передачи, коробок отбора мощности, маслоохлаждаемых тормозов и рулевого привода с усилителем. API GL-4, John Deere, CNH, CAT TO-2, Eaton*
	20 л	5500		
PRODURO TO-4+ SAE 30	20 л	6100	Высокоэффективные трансмиссионные масла ходовой части для тяжелых условий эксплуатации, разработанные согласно спецификациям смазочных материалов Caterpillar TO-4.	
PRODURO TO-4+ SAE 10W	20 л	5300		
PRODURO TO-4+ Synthetic All Season	20 л	6850	Высококачественные эффективные трансмиссионные масла ходовой части, специально разработанные для продления интервалов замены и максимальной защиты как в холодные зимние, так и в жаркие летние месяцы года.	
ENDURATEX EP 220	20 л	7200		
ENDURATEX EP 320	20 л	7200		
Смазки				
PRECISION GP EP 1 (-30C+135C)	17 кг	7150	Серия высококачественных, универсальных смазок с продленным сроком службы, специально разработанных для обеспечения длительной защиты при эксплуатации в широком диапазоне рабочих температур. -20C+135C	
PRECISION GP EP 2 (-20C+135C)	17 кг	7260		
	0,4 кг	300		
PRECISION GP MOLY EP 2 (-20C+135C)	17 кг	8250	Универсальная литиевая смазка темно-серого цвета, содержащая дисульфид молибдена и противозадирные присадки. Умеренный перепад температур -20C+135C	
	0,4 кг	230		
PRECISION XL EP00 (-35C+100C)	17кг	9350	Универсальные высококачественные смазки PRECISION XL с длительным сроком действия на основе лития или литиевого комплекса.	
PRECISION XL EP000 (-25C+100C)	17кг	7250		
PRECISION XL EP 1 (-25C+160C)	17 кг	8600		
	0,4 кг	250		
PRECISION XL EP 2 (-20C+160C)	17 кг	8800		
	0,4 кг	330		
PRECISION XL 5 MOLY EP 0 (-50C+120C)	17 кг	7800		
PRECISION XL 5 MOLY EP2 (-25C+135C)	17 кг	8000		
PRECISION XL 3 MOLY EP2 (-15C+135C)	17 кг	6400		
PRECISION XL 3 MOLY ARCTIC (-45C+135C)	0,4кг	540		рекомендуется для оборудования, работающего в тяжелых условиях, в частности где оно подвержено вибрации или шокным нагрузкам, в том числе горнодобывающего оборудования или внедорожной техники
PRECISION XL EMB (-25C+160C)	17 кг	11550	Смазка XL EMB применяется в электромоторах и генераторах.	
	0,4 кг	385		
PRECISION SYNTHETIC Heavy 460 (-40C + 170C)	17кг	21350	Смазка с продленным сроком службы на основе литиевого комплекса и синтетического базового масла с противозадирными присадками. Специально разработана для всепогодного использования в широком диапазоне рабочих температур. NLGI GC-LB*	
	0,4кг	715		
PRECISION SYNTHETIC Heavy (-40C + 170C)	0,4кг	715		
PRECISION SYNTHETIC (-40C + 170C)	0,4кг	580		
PC PEERLESS LLG	17 кг	13200	Обладает продленным сроком службы в условиях повышенных рабочих температур. Рекомендуется для подшипников со "смазкой на весь срок службы", др. оборудования, требующего продленный интервал замены смазки, и-р шарниры угловых скоростей, а также подшипников и направляющих при постоянных рабочих температурах до 200C, NLGI GC-LB*	
	0,4 кг	520		
PC PEERLESS OG2	17 кг	13200	Высококачественные универсальные смазки на основе комплекса сульфоната кальция, с продленным сроком службы. Предназначена для смазки нагруженных подшипников, карданных соединений и шасси промышленного, транспортного, судового оборудования и установок для бурения на море, работающих в экстремально влажных, пыльных и/или сухих условиях. NLGI GC-LB	
	0,4 кг	485		
PC PEERLESS OG2 RED	0,4 кг	510		
VULTREX OGL ALL SEASON 680 (-40C+40C)	54 кг	47750	Смазка для открытых зубчатых передач, содержащая более вязкое базовое масло для повышенной устойчивости к тяжелым нагрузкам при повышенных температурах окружающей среды.	