



# Масло моторное KANSLER DIESEL SAE 10W-30 API: CI-4

СМАЗОЧНЫЕ  
МАТЕРИАЛЫ

## Описание

Моторное масло с очень высокими эксплуатационными свойствами, специально созданное для обеспечения исключительной защиты современных высокомоментных дизельных двигателей, работающих в тяжелонагруженных дорожных и внедорожных машинах.

Производится на основе высококачественных базовых масел с отлично сбалансированной системой присадок для повышенного противодействия загустеванию масла вследствие накопления сажи и действия высоких температур, а также для обеспечения исключительной защиты от окисления, коррозии и образования высокотемпературных лаковых отложений.

## Свойства

- Отлично подходит для смешанных автопарков машин с дизельными двигателями.
- Отличные противоизносные и противозадирные свойства.
- Стабильность к сдвигу, сохранение класса вязкости.

Отвечает требованиям:

- API CI-4
- MAN 3275
- Mack EO-M Plus
- RVI E3R/RLD
- VDS(Volvo)
- Allison C4
- CAT TO-2
- Cummins CES 20071

## Технические характеристики

	Единица измерения	Метод	Значение
Степень вязкости			10W-30
Вязкость при 100°C	сСт	ASTM D 445	11,5
Вязкость при 40°C	сСт	ASTM D 445	75,1
Вязкость при -25°C	сП	ASTM D 5293	6700
Индекс вязкости	-	ASTM D 2270	147
Температура вспышки в открытом тигле	°C	ASTM D 92	220
Температура застывания	°C	ASTM D 97	-39
Общее щелочное число	мг КОН/г	ASTM D 2896	10,8
Зольность сульфатная	в % по весу	ASTM D 874	1,44