

Прайс-лист на смазочные материалы "Petro-Canada"

01.11.2018

Наименование	Тара	Цена, руб.	Краткое описание		
Моторные масла для дизельных двигателей					
DURON NEXT 2017		API CK-4			
DURON UHP 0W-30	205 л	75000	Сверхэффективное всесезонное синтетическое масло для дизельных двигателей, предназначенное для тяжелых условий эксплуатации.		
	20 л	9500			
	4 л	1950			
	1 л	500			
DURON UHP 0W-40	20 л	11000			
	4 л	2300			
	1 л	550			
DURON UHP 5W-40	205 л	84000			
	20 л	10500			
	4 л	2200			
	1 л	550			
DURON UHP 10W-40	205 л	52000		Сверхэффективное всесезонное синтетическое масло для дизельных двигателей, предназначенное для тяжелых условий эксплуатации. Превосходит требования ACEA E7 и E9.	
	20 л	6200			
	4 л	1650			
	1 л	450			
DURON SHP 15W-40	205 л	52000	Сверхэффективное полусинтетическое масло для дизельных двигателей, предназначенное для тяжелых условий эксплуатации. Превосходит требования ACEA E7 и E9.		
	20 л	6000			
	4 л	1450			
	1 л	380			
DURON SHP 10W-30	205 л	44000			Сверхэффективное полусинтетическое масло для дизельных двигателей, предназначенное для тяжелых условий эксплуатации. Превосходит требования ACEA E7 и E9.
	20 л	5200			
	4 л	1300			
	1 л	350			
DURON HP 15W-40	205 л	43000		Эффективное минеральное масло для дизельных двигателей, предназначенное для тяжелых условий эксплуатации. Превосходит требования ACEA E7 и E9.	
	20 л	5000			
	10 л	2600			
	4 л	1050			
	1 л	290			
Моторные масла для дизельных двигателей					
DURON SAE 10W	205 л	39000	DURON SAE 10W и SAE 30 сезонные минеральные дизельные моторные масла очень высокого качества. Подходят для применения в двухтактных дизельных двигателях. DURON SAE 10W - CF; DURON SAE 30 - CF-2, CF; DURON SAE 40 - CF-2, CF		
DURON SAE 30	205 л	39000			
	20 л	5200			
DURON SAE 40	205 л	39000			
	20 л	5200			
Серия синтетических моторных масел для бензиновых двигателей					
PC SYNTHETIC 5W-40 (EU)	5 л	2500	Полностью синтетическое масло с превосходными защитными свойствами. Разработано для применения в широком диапазоне температур. ACEA A3-98, B3-98, API SN, MB229.1, VW 502/505, BMW, Porsche		
	1 л	550			
Supreme Synthetic 10W-30	1 л	500			
Supreme Synthetic 0W-30	1 л	500			
Supreme Synthetic 0W-20	1 л	500		Полностью синтетическое масло специально разработано для работы в условиях экстремально низких температур с применением уникального пакета присадок. API SN, ILSAC GF5, Energy Conserving, GM 4718M	
	205 л	66000			
Supreme Synthetic 5W-20	4 л	1850			
	1 л	500			
Supreme Synthetic 5W-30	205 л	68000			Полностью синтетическое моторное масло, оптимально подходящее для японского автотранспорта API SN, ILSAC GF-5, Energy Conserving
	4 л	1850			
	1 л	500			
Масла для газовых двигателей					
SENTRON FLEET 0W-30	4 л	1100	(0,54 вес. % золы) – масло с низким уровнем зольности, полусинтетическое, специально разработанное для всесезонной работы малых и средних размеров двигателей, которые сталкиваются с трудностями запуска работы в суровых зимних условиях.		
	20 л	5200			
SENTRON VTP 10W-40	20 л	5500			
Серия полусинтетических моторных масел для бензиновых двигателей SUPREME					
Supreme 5W-20	205 л	45000	5W-20, 5W-30, 10W-30 - масла, предназначенные специально для современных автомобилей, требующих использования маловязких моторных масел. Отлично защищают двигатель на высоких оборотах и при движении в городском режиме. API SN, ILSAC GF-5, Energy Conserving		
	1 л	350			
Supreme 5W-30	205 л	45000			
	4 л	1300			
	1 л	350			
Supreme 10W-30	205 л	45000			
	4 л	1300			
	1 л	350			
Supreme 10W-40	205 л	45000		Масла данной серии с вязкостью 10W-40 предназначены для работы в автомобилях с большим пробегом. Хорошие моющие свойства масла и большая вязкость помогают продлить надежную работу пробегового двигателя. API SN	
	4 л	1300			
	1 л	350			

Наименование	Тара	Цена, руб.	Краткое описание
Серия полусинтетических моторных масел для бензиновых двигателей SUPREME			
Supreme 20W-50	4 л	1300	Масло премиум-класса для легковых автомобилей, фургонов, кроссоверов, внедорожников. API SN. Соответствует спецификации GM, FORD, Chrysler.
	1 л	350	
2-х тактные моторные масла			
Supreme SYNT BLEND 2-STRK SML	1 л	465	универсальное полусинтетическое 2-х тактное масло: снегоходы, мотоциклы, газонокосилки, бензопилы
Outboard Motor Oil	4 л	1980	Масло для водной 2-тактной техники (API TC-W3*)
	1 л	530	
Трансмиссионные жидкости			
ATF D3M (-51C + 185C)	205 л	42000	Жидкость для автоматических коробок передач обладает высокой стабильностью к окислению и термальным нагрузкам, чем обеспечивает крайне долгий срок эксплуатации. Рекомендована для использования в трансмиссиях, где требуются жидкости типа DEXRON III(H), -III(G), -II(E), -II. Одобрения: Allison C-4, V-730D, CAT TO-2, Clark Powershift, Renke, Voith, ZF. Жидкость также подходит для применения в гидравлических насосах Sundstrand, Rexnord, Vickers, Hagglunds-Denison
	20 л	5050	
	1 л	330	
DEXRON-VI ATF (-54C + 206C)	4 л	2150	Жидкость для автоматических коробок передач. Заменяет все рекомендации ATF D3M, но имеет вдвое больший ресурс работы
	1 л	600	
DURADRIVE MV SYNTHETIC ATF	205 л	67000	Полностью синтетическая трансмиссионная жидкость для автоматических коробок передач. Обладает превосходными эксплуатационными свойствами в широком диапазоне температур. Рекомендовано для применения: GM: Dexron II & III; Toyota: T, T-III, T-IV, WS; Honda: Z1; Hyundai/Kia/MMC: SP-II, SP-III; Nissan: Matic D, J & K; MB; BMW; Volvo*
	20 л	7700	
	1 л	500	
PC HEAVY DUTY SYNTHETIC BLEND ATF (-49C + 186C)	20 л	7900	Трансмиссионная жидкость специально разработана для тяжелых условий эксплуатации. Она подходит для коммерческого транспорта, для которого рекомендуется жидкость Allison TES-295 для тяжелого режима эксплуатации и продления интервалов замены. Полностью одобрена для всех типов коробок передач с муфтами, работающими в масляной ванне: Allison C-4 и Caterpillar TO-2; General Motors DEXRON® III; Ford MERCON® и MERCON® V; ZF TE-ML14B; Voith G1363
TRAXON 80W-90	205 л	51000	Минеральные трансмиссионные масла наивысших показателей. Отлично защищают трансмиссию при любых условиях эксплуатации.
	20 л	6600	
	4 л	1450	
	1 л	385	
TRAXON 85W-140	20 л	6800	API GL-4/GL-5 MT-1, SAE I2360, MIL-PRF-2105E, Mack GO-J
TRAXON XL Synthetic Blend 75W-90	205 л	81000	Полусинтетическое масло обладающее высокими эксплуатационными характеристиками. API GL4/GL-5
	20 л	9350	
	4 л	1750	
	1 л	550	
TRAXON Synthetic 75W-90	20 л	12500	Полностью синтетическое масло для редукторов и коробок передач, работающих в тяжелых условиях. API GL4/GL-5
TRAXON E Synthetic 75W-90	4 л	2500	Полностью синтетическое трансмиссионное масло. Имеет наивысшие показатели в своей категории вязкости. Отлично подходит для смазки редукторов, коробок передач и дифференциалов. API GL4/GL-5
TRAXON E Synthetic CD-50	20 л	18000	Трансмиссионное масло с уникальными всесезонными свойствами. Содержит противозносную присадку, а также ингибиторы ржавления, окисления и коррозии, обеспечивают защиту того оборудования, для которого нельзя применять смазочные материалы с присадками EP.
Компрессорные масла			
COMPRO XL-S COMPRESSOR FLUID 32	20 л	9350	для винтовых компрессоров
COMPRO XL-S COMPRESSOR FLUID 46	20 л	9350	
Гидравлические масла			
HYDREX MV ARCTIC 15	20 л	6000	Высококачественные гидравлические жидкости с удлиненным сроком службы для работы в широком температурном диапазоне. Рекомендованы для механизмов, работающих в тяжелых условиях при высоком давлении. DIN 51524 часть 3 (HVLР)*
HYDREX MV 22	205 л	41700	
	20 л	4700	
HYDREX MV 32	205 л	39000	
	20 л	4600	
HYDREX MV 46	205 л	42000	
HYDREX AW 32	205 л	32000	Высококачественные, противозносные гидравлические жидкости с продленным сроком службы. Рекомендованы для гидравлического оборудования, работающего в суровых эксплуатационных условиях и требующего повышенной защиты от износа. Denison HF-0, Eaton Vickers M-2950-S и 286-S, Cincinnati-Lamb P-68 (AW 32), P-69 (AW 68), P-70 (AW 46), Hagglunds AC 4.8, Bosch-Rexroth* DIN 51524 часть 2 (HLP), ISO 6743/4 Тип HM и USS 127
	20 л	4200	
HYDREX AW 46	20 л	4200	
HYDREX AW 68	20 л	4400	
Индустриальные масла			
DURATRAN	205 л	46000	Высококачественные трансмиссионные/гидравлические жидкости, разработанные для тяжелой техники, используемой в сельском хозяйстве, горнодобывающей, лесной и строительной промышленности. Они предназначены для смазки трансмиссионной и гидравлической систем, дифференциалов, главной передачи, коробки отбора мощности, маслоохлаждаемых тормозов и рулевого привода с усилителем. API GL-4, John Deere, CNH, CAT TO-2, Eaton*
	20 л	5000	
PRODURO TO-4+ SAE 30	20 л	5300	Высокоэффективные трансмиссионные масла ходовой части для тяжелых условий эксплуатации, разработанные согласно спецификациям смазочных материалов Caterpillar TO-4.
PRODURO TO-4+ SAE 10W	20 л	5300	
PRODURO TO-4+ Synthetic All Season	20 л	6800	Высококачественные эффективные трансмиссионные масла ходовой части, специально разработанные для продления интервалов замены и максимальной защиты как в холодные зимние, так и в жаркие летние месяцы года.

Наименование	Тара	Цена, руб.	Краткое описание
ENDURATEX EP 220	205 л	42000	Высококачественные противозадирные редукторные масла, разработанные для закрытых промышленных редукторов, работающих в стандартных либо тяжелых условиях эксплуатации
	20 л	7150	
ENDURATEX EP 320	20 л	7150	
Смазки			
PRECISION GP EP 1 (-30C+135C)	17 кг	7150	Серия высококачественных, универсальных смазок с продленным сроком службы, специально разработанных для обеспечения длительной защиты при эксплуатации в широком диапазоне рабочих температур. -20C+135C
	0,4 кг	265	
PRECISION GP EP 2 (-20C+135C)	17 кг	7150	
	0,4 кг	265	
PRECISION GP MOLY EP 2 (-20C+135C)	17 кг	8000	Универсальная литиевая смазка темно-серого цвета, содержащая дисульфид молибдена и противозадирные присадки. Умеренный перепад температур -20C+135C
	0,4 кг	265	
PRECISION XL EP00 (-35C+100C)	17кг	8250	Универсальные высококачественные смазки PRECISION XL с длительным сроком действия на основе лития или литиевого комплекса.
PRECISION XL EP 1 (-25C+160C)	17 кг	9350	
	0,4 кг	300	
PRECISION XL EP 2 (-20C+160C)	17 кг	9350	
	0,4 кг	300	
PRECISION XL 5 MOLY EP 0 (-50C+120C)	17 кг	12300	
PRECISION XL 3 MOLY ARCTIC (-45C+135C)	0,4кг	500	рекомендуется для оборудования, работающего в тяжелых условиях, в частности где оно подвержено вибрации или шокным нагрузкам, в том числе горнодобывающего оборудования или внедорожной техники
PRECISION XL EMB (-25C+160C)	17 кг	10500	Смазка XL EMB применяется в электромоторах и генераторах.
	0,4 кг	350	
PRECISION SYNTHETIC Heavy 460 (-30C + 170C)	17кг	21300	Смазка с продленным сроком службы на основе литиевого комплекса и синтетического базового масла с противозадирными присадками. Специально разработана для всесезонного использования в широком диапазоне рабочих температур. NLGI GC-LB*
	0,4кг	600	
PC PEERLESS LLG (-20C+200C)	0,4 кг	520	Обладает продленным сроком службы в условиях повышенных рабочих температур. Рекомендуется для подшипников со "смазкой на весь срок службы", др. оборудования, требующего продленный интервал замены смазки, н-р шарниры угловых скоростей, а также подшипников и направляющих при постоянных рабочих температурах до 200C, NLGI GC-LB*
PC PEERLESS OG2 (-25C+163C)	0,4 кг	470	Высококачественные универсальные смазки на основе комплекса сульфоната кальция, с продленным сроком службы. Предназначена для смазки нагруженных подшипников, карданных соединений и шасси промышленного, транспортного, судового оборудования и установок для бурения на море, работающих в экстремально влажных, пыльных и/или сухих условиях. NLGI GC-LB
PC PEERLESS OG2 RED (-25C+163C)	0,4 кг	470	
VULTREX OGL ALL SEASON 680 (-40C+40C)	54 кг	45000	Смазка для открытых зубчатых передач, содержащая более вязкое базовое масло для повышенной устойчивости к тяжелым нагрузкам при повышенных температурах окружающей среды.