

Прайс-лист на смазочные материалы "Petro-Canada"

10.11.2020

Наименование	Тара	Цена, руб.	Краткое описание	
Моторные масла для дизельных двигателей API CK-4				
DURON UHP 0W-30	20 л	10450	Сверхэффективное всесезонное синтетическое масло для дизельных двигателей, предназначенное для тяжелых условий эксплуатации.	
	4 л	2300		
	1 л	615		
DURON UHP 0W-40	20 л	12650		
	4 л	2750		
DURON UHP 5W-40	20 л	11400		
	4 л	2450		
	1 л	640		
DURON UHP 10W-40	20 л	7200		Сверхэффективное всесезонное синтетическое масло для дизельных двигателей, предназначенное для тяжелых условий эксплуатации. Превосходит требования ACEA E7 и E9.
	4 л	1800		
	1 л	500		
DURON SHP 15W-40	20 л	7200	Сверхэффективное полусинтетическое масло для дизельных двигателей, предназначенное для тяжелых условий эксплуатации. Превосходит требования ACEA E7 и E9.	
	4 л	1800		
	1 л	500		
DURON SHP 10W-30	20 л	6000	Сверхэффективное полусинтетическое масло для дизельных двигателей, предназначенное для тяжелых условий эксплуатации. Превосходит требования ACEA E7 и E9.	
	4 л	1550		
	1 л	415		
DURON HP 15W-40	20 л	5700	Эффективное минеральное масло для дизельных двигателей, предназначенное для тяжелых условий эксплуатации. Превосходит требования ACEA E7 и E9.	
	10 л	3200		
	4 л	1200		
	1 л	350		
DURON SAE 40	20 л	5600	сезонное минеральное дизельное моторное масло очень высокого качества. Подходит для применения в двухтактных дизельных двигателях. CF-2, CF	
Моторные масла для дизельных двигателей легковых автомобилей				
Supreme C3 Synthetic 5W-30	5 л	2900	Синтетическое масло для высокопроизводительных бензиновых двигателей и дизельных двигателей малой мощности, установленных в современных легковых автомобилях, внедорожниках, фургонах и малотоннажных грузовиках. ACEA C3 и API SN. Состав масла одобрен согласно спецификациям VW 504 00/507 00, MB 229.51, Porsche C30, BMW LL-04.	
	1 л	600		
SUPREME C3-X SYNTHETIC 5W-40	5 л	2900	Полностью синтетическое масло для бензиновых двигателей и дизельных двигателей легковых автомобилей. Разработано для применения в широком диапазоне температур. ACEA C3, API SN/CF, VW 502 00, 505 00 и 505 01 MB 229.51, 229.31/226.5, BMW LL-04, Porsche A40, Renault RN0700/RN0710, Fiat 9.55535-S2 и Ford M2C917-A	
	1 л	600		
Моторные масла для двигателей работающих на газе				
SENTRON VTP 10W-40	20 л	7500	(0,54 вес. % золы) – масло с низким уровнем зольности, полусинтетическое, специально разработанное для всесезонной работы малых и средних размеров двигателей, которые сталкиваются с трудностями запуска работы в суровых зимних условиях.	
SENTRON FLEET 0W-30	4 л	1100		
	20 л	5200		
2-х тактные моторные масла				
Supreme SYNT BLEND 2-STRK SML	1 л	520	универсальное полусинтетическое 2-х тактное масло: снегоходы, мотоциклы, газонокосилки, бензопилы	
Синтетические моторные масла для бензиновых двигателей				
Supreme <u>Synthetic</u> 10W-30	1 л	600	Полностью синтетическое масло специально разработано для работы в условиях экстремально низких температур с применением уникального пакета присадок. API SN, ILSAC GF5, Energy Conserving, GM 4718M	
Supreme <u>Synthetic</u> 0W-30	1 л	600		
Supreme <u>Synthetic</u> 0W-20	1 л	600		
Supreme <u>Synthetic</u> 5W-20	4 л	2200		
	1 л	600		
Supreme <u>Synthetic</u> 5W-30	5 л NEW	2750		
	1 л	600		
Полусинтетические моторные масла для бензиновых двигателей				
Supreme 5W-20	1 л	400	5W-20, 5W-30, 10W-30 - масла, предназначенные специально для современных автомобилей, требующих использования маловязких моторных масел. Отлично защищают двигатель на высоких оборотах и при движении в городском режиме. API SN, ILSAC GF-5, Energy Conserving	
Supreme 5W-30	5 л NEW	1750		
	1 л	400		
Supreme 10W-30	5 л NEW	1750		
	4 л	1450		
	1 л	400		
Supreme 10W-40	5 л NEW	1750		Масла данной серии с вязкостью 10W-40 предназначены для работы в автомобилях с большим пробегом. Хорошие моющие свойства масла и большая вязкость помогают продлить надежную работу пробегового двигателя. API SN
	4 л	1450		
	1 л	400		
Supreme 20W-50	4 л	1450	Масло премиум-класса для легковых автомобилей, фургонов, кроссоверов, внедорожников. API SN. Соответствует спецификации GM, FORD, Chrysler.	
	1 л	400		

Наименование	Тара	Цена, руб.	Краткое описание
Трансмиссионные жидкости			
ATF D3M (-51C + 185C)	20 л	5700	Жидкость для автоматических коробок передач обладает высокой стабильностью к окислению и термальным нагрузкам, чем обеспечивает крайне долгий срок эксплуатации. Рекомендована для использования в трансмиссиях, где требуются жидкости типа DEXRON III(H), -III(G), -II(E), -II. Одобрения: Allison C-4, V-730D, CAT TO-2, Clark Powershift, Renke, Voith, ZF. Жидкость также подходит для применения в гидравлических насосах Sundstrand, Rexnord, Vickers, Hagglunds-Denison
	1 л	360	
DEXRON-VI ATF (-54C + 206C)	4 л	2300	Жидкость для автоматических коробок передач. Заменяет все рекомендации ATF D3M, но имеет вдвое больший ресурс работы
	1 л	640	
DURADRIVE MV SYNTHETIC ATF	20 л	8400	Полностью синтетическая трансмиссионная жидкость для автоматических коробок передач. Обладает превосходными эксплуатационными свойствами в широком диапазоне температур. Рекомендовано для применения: GM: Dexron II & III; Toyota: T, T-III, T-IV, WS; Honda; ZI; Hyundai/Kia/MMC: SP-II, SP-III; Nissan: Matic D, J & K; MB; BMW; Volvo*
	1 л	515	
DURADRIVE LOW VISCOSITY MV SYNTHETIC ATF	20 л	8700	Полностью синтетическое масло низкой вязкости для АКПП, подходящее для широкого ряда автомобилей и обеспечивающее превосходную защиту от износа и исключительно долгий срок службы. Оно одобрено компаниями General Motors (DEXRON®-VI) и Ford (MERCON® LV) к использованию в качестве рабочего сменного масла. Это масло обеспечивает фрикционные свойства, защиту от износа и параметры вязкости, удовлетворяющие требованиям новейших североамериканских, азиатских и европейских автоматических коробок переключения передач.
	1 л	530	
DURADRIVE CVT MULTI-VEHICLE SYNTHETIC	1 л	1050	Универсальная синтетическая трансмиссионная жидкость для бесступенчатых коробок передач (CVT)
TRAXON 80W-90	20 л	7400	Минеральные трансмиссионные масла наивысших показателей. Отлично защищают трансмиссию при любых условиях эксплуатации.
	4 л	1600	
	1 л	440	
TRAXON 85W-140	20 л	7500	API GL-5 MT-1, SAE I2360, MIL-PRF-2105E, Mack GO-J
TRAXON XL Synthetic Blend 75W-90	20 л	10500	Полусинтетическое масло обладающее высокими эксплуатационными характеристиками. API GL-5
	4 л	2200	
	1 л	600	
TRAXON Synthetic 75W-90	20 л	13000	Полностью синтетическое масло для редукторов и коробок передач, работающих в тяжелых условиях. API GL4/GL-5
TRAXON E Synthetic CD-50	20 л	20900	Трансмиссионное масло с уникальными всепогодными свойствами. Содержит противозносную присадку, а также ингибиторы ржавления, окисления и коррозии, обеспечивают защиту того оборудования, для которого нельзя применять смазочные материалы с присадками EP.
Компрессорные масла			
COMPRO XL-S COMPRESSOR FLUID 32	20 л	10500	для винтовых компрессоров
COMPRO XL-S COMPRESSOR FLUID 46	20 л	10500	
COMPRO XL-S COMPRESSOR FLUID 100	20 л	10500	
SUPER VAC FLUID 20	20 л	9400	Масло для вакуумных насосов. ISO 100
Гидравлические масла			
HYDREX MV ARCTIC 15	20 л	6100	Высококачественные гидравлические жидкости с удлиненным сроком службы для работы в широком температурном диапазоне. Рекомендованы для механизмов, работающих в тяжелых условиях при высоком давлении. DIN 51524 часть 3 (HVLV)*
HYDREX MV 32	20 л	5150	
HYDREX AW 32	20 л	4500	Высококачественные, противозносные гидравлические жидкости с продленным сроком службы. Рекомендованы для гидравлического оборудования, работающего в суровых эксплуатационных условиях и требующего повышенной защиты от износа. Denison HF-0, Eaton Vickers M-2950-S и 286-S, Cincinnati-Lamb P-68 (AW 32), P-69 (AW 68), P-70 (AW 46), Hagglunds AC 4.8, Bosch-Rexroth* DIN 51524 часть 2 (HLP), ISO 6743/4 Тип HM и USS 127
HYDREX AW 46	20 л	4500	
HYDREX AW 68	20 л	4950	
Индустриальные масла			
DURATRAN	20 л	5900	Высококачественные трансмиссионные/гидравлические жидкости, разработанные для тяжелой техники, используемой в сельском хозяйстве, горнодобывающей, лесной и строительной промышленности. Они предназначены для смазки трансмиссионной и гидравлической систем, дифференциалов, главной передачи, коробки отбора мощности, маслоохлаждаемых тормозов и рулевого привода с усилителем. API GL-4, John Deere, CNH, CAT TO-2, Eaton*
PRODURO TO-4+ SAE 30	20 л	6200	Высокоэффективные трансмиссионные масла ходовой части для тяжелых условий эксплуатации, разработанные согласно спецификациям смазочных материалов Caterpillar TO-4.
PRODURO TO-4+ SAE 10W	20 л	5500	
PRODURO TO-4+ Synthetic All Season	20 л	5000	Высококачественные эффективные трансмиссионные масла ходовой части, специально разработанные для продления интервалов замены и максимальной защиты как в холодные зимние, так и в жаркие летние месяцы года.
ENDURATEX EP 220	20 л	7000	Высококачественные противозадирные редукторные масла, разработанные для закрытых промышленных редукторов, работающих в стандартных либо тяжелых условиях эксплуатации
ENDURATEX EP 320	20 л	7000	
ENDURATEX EP 460	20 л	7500	
ENDURATEX EP 680	20 л	8000	

Наименование	Тара	Цена, руб.	Краткое описание
Смазки			
PRECISION GP EP 1 (-30C+135C)	17 кг	7150	Серия высококачественных, универсальных смазок с продленным сроком службы, специально разработанных для обеспечения длительной защиты при эксплуатации в широком диапазоне рабочих температур. -20C+135C
	0,4 кг	270	
PRECISION GP EP 2 (-20C+135C)	17 кг	8000	
	0,4 кг	315	
PRECISION GP MOLY EP 2 (-20C+135C)	17 кг	8800	Универсальная литиевая смазка темно-серого цвета, содержащая дисульфид молибдена и противозадирные присадки. Умеренный перепад температур -20C+135C
	0,4 кг	300	
PRECISION XL EP00 (-35C+100C)	17кг	9500	Полусинтетическая смазка для централизованных систем транспортных средств.
PRECISION XL EP 1 (-25C+160C)	17 кг	10300	Универсальные высококачественные смазки PRECISION XL с длительным сроком действия на основе лития или литиевого комплекса.
	0,4 кг	335	
PRECISION XL EP 2 (-20C+160C)	17 кг	10300	
	0,4 кг	335	
PRECISION XL EMB (-25C+160C)	17 кг	10500	Смазка XL EMB применяется в электромоторах и генераторах.
	0,4 кг	350	
PRECISION XL 3 MOLY ARCTIC (-45C+135C)	0,4кг	500	рекомендуется для оборудования, работающего в тяжелых условиях, в частности где оно подвержено вибрации или шокным нагрузкам, в том числе горнодобывающего оборудования или внедорожной техники
PRECISION SYNTHETIC Heavy 460 (-30C + 170C)	17кг	25000	Смазка с продленным сроком службы на основе литиевого комплекса и синтетического базового масла с противозадирными присадками. Специально разработана для всесезонного использования в широком диапазоне рабочих температур. NLGI GC-LB*
PRECISION SYNTHETIC EP1	0,4кг	550	Синтетическая смазка работающая при крайне низких температурах.
PC PEERLESS LLG (-20C+200C)	17кг	19000	Обладает продленным сроком службы в условиях повышенных рабочих температур. Рекомендуется для подшипников со "смазкой на весь срок службы", др. оборудования, требующего продленный интервал замены смазки, н-р шарниры угловых скоростей, а также подшипников и направляющих при постоянных рабочих температурах до 200C, NLGI GC-LB*
	0,4 кг	520	