

Прайс-лист на смазочные материалы "Petro-Canada"

21.08.2019

Наименование	Тара	Цена, руб.	Краткое описание	
Моторные масла для дизельных двигателей API CK-4				
DURON UHP 0W-30	205 л	84000	Сверхэффективное всесезонное синтетическое масло для дизельных двигателей, предназначенное для тяжелых условий эксплуатации.	
	20 л	9500		
	4 л	2000		
	1 л	500		
DURON UHP 0W-40	20 л	10800		
	4 л	2300		
DURON UHP 5W-40	205 л	92000		
	20 л	10500		
	4 л	2200		
	1 л	550		
DURON UHP 10W-40	205 л	57000		Сверхэффективное всесезонное синтетическое масло для дизельных двигателей, предназначенное для тяжелых условий эксплуатации. Превосходит требования ACEA E7 и E9.
	20 л	6300		
	4 л	1700		
	1 л	450		
DURON SHP 15W-40	205 л	57000	Сверхэффективное полусинтетическое масло для дизельных двигателей, предназначенное для тяжелых условий эксплуатации. Превосходит требования ACEA E7 и E9.	
	20 л	6300		
	4 л	1700		
	1 л	450		
DURON SHP 10W-30	1040 л	230000	Сверхэффективное полусинтетическое масло для дизельных двигателей, предназначенное для тяжелых условий эксплуатации. Превосходит требования ACEA E7 и E9.	
	205 л	49000		
	20 л	5500		
	4 л	1350		
DURON HP 15W-40	1040л	228000	Эффективное минеральное масло для дизельных двигателей, предназначенное для тяжелых условий эксплуатации. Превосходит требования ACEA E7 и E9.	
	205 л	48000		
	20 л	5300		
	10 л	2800		
	4 л	1150		
	1 л	325		
Моторные масла для дизельных двигателей				
Supreme C3 Synthetic 5W-30	5 л	2450	DURON SAE 10W и SAE 30 сезонные минеральные дизельные моторные масла очень высокого качества. Подходят для применения в двухтактных дизельных двигателях. DURON SAE 10W - CF; DURON SAE 30 - CF-2, CF; DURON SAE 40 - CF-2, CF	
	1 л	500		
DURON SAE 10W	205 л	43000		
DURON SAE 30	205 л	43000		
	20 л	5300		
DURON SAE 40	205 л	43000		
	20 л	5300		
Моторные масла для двигателей работающих на газе				
SENTRON VTP 10W-40	20 л	5500		(0,54 вес. % золь) – масло с низким уровнем зольности, полусинтетическое, специально разработанное для всесезонной работы малых и средних размеров двигателей, которые сталкиваются с трудностями запуска работы в суровых зимних условиях.
SENTRON FLEET 0W-30	4 л	1100		
		20 л	5200	
2-х тактные моторные масла				
Supreme SYNT BLEND 2-STRK SML	1 л	470	универсальное полусинтетическое 2-х тактное масло: снегоходы, мотоциклы, газонокосилки, бензопилы	
Синтетические моторные масла для бензиновых двигателей				
PC SYNTHETIC 5W-40 (EU)	5 л	2600	Полностью синтетическое масло с превосходными защитными свойствами. Разработано для применения в широком диапазоне температур. ACEA A3-98, B3-98, API SN, MB229.1, VW 502/505, BMW, Porsche	
	1 л	550		
Supreme Synthetic 10W-30	1 л	525	Полностью синтетическое масло специально разработано для работы в условиях экстремально низких температур с применением уникального пакета присадок. API SN, ILSAC GF5, Energy Conserving, GM 4718M	
Supreme Synthetic 0W-30	1 л	525		
Supreme Synthetic 0W-20	1 л	525		
	205 л	74000		
Supreme Synthetic 5W-20	4 л	2000		
	1 л	525		
Supreme Synthetic 5W-30	205 л	75900		
	4 л	2000		
	1 л	525		

Наименование	Тара	Цена, руб.	Краткое описание
Полусинтетические моторные масла для бензиновых двигателей SUPREME			
Supreme 5W-20	205 л	50000	5W-20, 5W-30, 10W-30 - масла, предназначенные специально для современных автомобилей, требующих использования маловязких моторных масел. Отлично защищают двигатель на высоких оборотах и при движении в городском режиме. API SN, ILSAC GF-5, Energy Conserving
	1 л	370	
Supreme 5W-30	205 л	50000	
	4 л	1350	
Supreme 10W-30	1 л	370	
	205 л	50000	
Supreme 10W-40	4 л	1350	
	1 л	370	
Supreme 20W-50	205 л	50000	
	4 л	1350	
	1 л	370	
	1 л	370	
Трансмиссионные жидкости			
ATF D3M (-51C + 185C)	205 л	46750	Жидкость для автоматических коробок передач обладает высокой стабильностью к окислению и термальным нагрузкам, чем обеспечивает крайне долгий срок эксплуатации. Рекомендована для использования в трансмиссиях, где требуются жидкости типа DEXRON III(H), -III(G), -II(E), -II. Одобрения: Allison C-4, V-730D, CAT TO-2, Clark Powershift, Renke, Voith, ZF. Жидкость также подходит для применения в гидравлических насосах Sundstrand, Rexnord, Vickers, Haggglunds-Denison
	20 л	5300	
	1 л	350	
DEXRON-VI ATF (-54C + 206C)	4 л	2200	
	1 л	600	
DURADRIVE MV SYNTHETIC ATF	205 л	75900	
	20 л	7700	
	1 л	500	
DURADRIVE LOW VISCOSITY MV SYNTHETIC ATF	20 л	8000	
	1 л	510	
DURADRIVE CVT MULTI-VEHICLE SYNTHETIC	1 л	800	Универсальная синтетическая трансмиссионная жидкость для бесступенчатых коробок передач (CVT)
TRAXON 80W-90	205 л	57000	Минеральные трансмиссионные масла наивысших показателей. Отлично защищают трансмиссию при любых условиях эксплуатации.
	20 л	6600	
	4 л	1450	
	1 л	385	
TRAXON 85W-140	20 л	6800	API GL-4/GL-5 MT-1, SAE I2360, MIL-PRF-2105E, Mack GO-J
TRAXON XL Synthetic Blend 75W-90	205 л	86900	Полусинтетическое масло обладающее высокими эксплуатационными характеристиками. API GL4/GL-5
	20 л	9350	
	4 л	2000	
	1 л	550	
TRAXON Synthetic 75W-90	20 л	12500	Полностью синтетическое масло для редукторов и коробок передач, работающих в тяжелых условиях. API GL4/GL-5
TRAXON E Synthetic CD-50	20 л	18500	Трансмиссионное масло с уникальными всесезонными свойствами. Содержит противоизносную присадку, а также ингибиторы ржавления, окисления и коррозии, обеспечивают защиту того оборудования, для которого нельзя применять смазочные материалы с присадками EP.
Компрессорные масла			
COMPRO XL-S COMPRESSOR FLUID 32	20 л	9350	для винтовых компрессоров
COMPRO XL-S COMPRESSOR FLUID 46	20 л	9350	
COMPRO XL-S COMPRESSOR FLUID 100	20 л	10500	
SUPER VAC FLUID 20	20 л	8800	Масло для вакуумных насосов. ISO 100

Наименование	Тара	Цена, руб.	Краткое описание
Гидравлические масла			
HYDREX MV ARCTIC 15	20 л	6000	Высококачественные гидравлические жидкости с удлиненным сроком службы для работы в широком температурном диапазоне. Рекомендованы для механизмов, работающих в тяжелых условиях при высоком давлении. DIN 51524 часть 3 (HVLVP)*
HYDREX MV 22	205 л	51500	
HYDREX MV 32	205 л	43450	
	20 л	4700	
HYDREX MV 46	205 л	45100	Высококачественные, противоизносные гидравлические жидкости с продленным сроком службы. Рекомендованы для гидравлического оборудования, работающего в суровых эксплуатационных условиях и требующего повышенной защиты от износа. Denison HF-0, Eaton Vickers M-2950-S и 286-S, Cincinnati-Lamb P-68 (AW 32), P-69 (AW 68), P-70 (AW 46), Haggglunds AC 4.8, Bosch-Rexroth* DIN 51524 часть 2 (HLP), ISO 6743/4 Тип HM и USS 127
HYDREX AW 32	205 л	35750	
	20 л	4200	
HYDREX AW 46	20 л	4200	
HYDREX AW 68	20 л	4400	
Индустриальные масла			
DURATRAN	205 л	49500	Высококачественные трансмиссионные/гидравлические жидкости, разработанные для тяжелой техники, используемой в сельском хозяйстве, горнодобывающей, лесной и строительной промышленности. Они предназначены для смазки трансмиссионной и гидравлической систем, дифференциалов, главной передачи, коробок отбора мощности, маслоохлаждаемых тормозов и рулевого привода с усилителем. API GL-4, John Deere, CNH, CAT TO-2, Eaton*
	20 л	5500	
PRODURO TO-4+ SAE 30	205 л	51700	Высокоэффективные трансмиссионные масла ходовой части для тяжелых условий эксплуатации, разработанные согласно спецификациям смазочных материалов Caterpillar TO-4.
	20 л	5300	
PRODURO TO-4+ SAE 10W	205 л	51700	Высококачественные эффективные трансмиссионные масла ходовой части, специально разработанные для продления интервалов замены и максимальной защиты как в холодные зимние, так и в жаркие летние месяцы года.
	20 л	5300	
PRODURO TO-4+ Synthetic All Season	20 л	6800	
ENDURATEX EP 220	205 л	47000	Высококачественные противозадирные редукторные масла, разработанные для закрытых промышленных редукторов, работающих в стандартных либо тяжелых условиях эксплуатации
	20 л	7000	
ENDURATEX EP 320	20 л	7000	
ENDURATEX EP 460	20 л	7500	
Смазки			
PRECISION GP EP 1 (-30C+135C)	17 кг	7150	Серия высококачественных, универсальных смазок с продленным сроком службы, специально разработанных для обеспечения длительной защиты при эксплуатации в широком диапазоне рабочих температур. -20C+135C
	0,4 кг	270	
PRECISION GP EP 2 (-20C+135C)	17 кг	7150	Универсальная литиевая смазка темно-серого цвета, содержащая дисульфид молибдена и противозадирные присадки. Умеренный перепад температур -20C+135C
	0,4 кг	270	
PRECISION GP MOLY EP 2 (-20C+135C)	17 кг	8000	Полусинтетическая смазка для централизованных систем транспортных средств.
	0,4 кг	290	
PRECISION XL EP00 (-35C+100C)	17кг	8600	
PRECISION XL EP 1 (-25C+160C)	17 кг	9500	Универсальные высококачественные смазки PRECISION XL с длительным сроком действия на основе лития или литиевого комплекса.
	0,4 кг	335	
PRECISION XL EP 2 (-20C+160C)	17 кг	9500	Смазка XL EMB применяется в электромоторах и генераторах.
	0,4 кг	335	
PRECISION XL EMB (-25C+160C)	17 кг	10500	Универсальные высококачественные смазки PRECISION XL с длительным сроком действия на основе лития или литиевого комплекса с добавлением 5% дисульфида молибдена
	0,4 кг	350	
PRECISION XL 5 MOLY EP 0 (-50C+120C)	17 кг	12300	
PRECISION XL 3 MOLY ARCTIC (-45C+135C)	0,4кг	500	рекомендуется для оборудования, работающего в тяжелых условиях, в частности где оно подвержено вибрации или шокным нагрузкам, в том числе горнодобывающего оборудования или внедорожной техники
PRECISION SYNTHETIC Heavy 460 (-30C + 170C)	17кг	21300	Смазка с продленным сроком службы на основе литиевого комплекса и синтетического базового масла с противозадирными присадками. Специально разработана для всесезонного использования в широком диапазоне рабочих температур. NLGI GC-LB*
	0,4кг	600	
PRECISION SYNTHETIC EP1	0,4кг	530	Синтетическая смазка работающая при крайне низких температурах.
PC PEERLESS LLG (-20C+200C)	17кг	19000	Обладает продленным сроком службы в условиях повышенных рабочих температур. Рекомендуется для подшипников со "смазкой на весь срок службы", др. оборудования, требующего продленного интервал замены смазки, и-р шарниры угловых скоростей, а также подшипников и направляющих при постоянных рабочих температурах до 200C, NLGI GC-LB*
	0,4 кг	520	
PC PEERLESS OG2 (-25C+163C)	0,4 кг	470	Высококачественные универсальные смазки на основе комплекса сульфата кальция, с продленным сроком службы. Предназначена для смазки нагруженных подшипников, карданных соединений и шасси промышленного, транспортного, судового оборудования и установок для бурения на море, работающих в экстремально влажных, пыльных и/или сухих условиях. NLGI GC-LB
PC PEERLESS OG2 RED (-25C+163C)	0,4 кг	470	