

KANSLER Diesel 10W-30 CI-4

ОПИСАНИЕ

KANSLER DIESEL 10W-30 CI-4 - моторное масло с очень высокими эксплуатационными свойствами, специально созданное для обеспечения исключительной защиты современных высокомоментных дизельных двигателей, работающих в тяжелонагруженных дорожных и внедорожных машинах.

Производится на основе высококачественных базовых масел с отлично сбалансированной системой присадок для повышенного противодействия запуску масла вследствие накопления сажи и действия высоких температур, а также для обеспечения исключительной защиты от окисления, коррозии и образования высокотемпературных лаковых отложений.

СВОЙСТВА

- Отлично подходит для смешанных автопарков машин с дизельными двигателями.
- Отличные противоизносные и противозадирные свойства.
- Стабильность к сдвигу, сохранение класса вязкости.

СТАНДАРТЫ КАЧЕСТВА

- API CI-4/SL
- ACEA E7/A3/B3/B4
- MAN 3275
- Mack EO-M Plus
- RVI E3R/RLD
- VDS-2 (Volvo)
- Allison C4
- CAT TO-2
- Cummins CES 20071

СПЕЦИФИКАЦИИ И ТИПИЧНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

	ЕД.ИЗМ.	МЕТОД	ЗНАЧЕНИЕ
Класс вязкости SAE			10W30
Плотность при 15 °C	г/мл	ASTM D 4052	0.877
Вязкость при 40 °C	сСт	ASTM D 445	75.1
Вязкость при 100 °C	сСт	ASTM D 445	11.5
Индекс вязкости	-	ASTM D 2270	147
Температура застывания	°C	ASTM D 97	-30
Температура вспышки, в открытом тигле	°C	ASTM D 92	220
Сульфатная зольность	% веса	ASTM D 874	1.44
T.B.N. щелочное число	мг KOH/г	ASTM D 2896	10.8

MSDS (меры по безопасному обращению) предоставляется по запросу