

KANSLER Hypoid LS 80W-90 GL-5

ОПИСАНИЕ

Hypoid LS 80W-90 GL-5 представляет собой высококачественное специальное масло, используемое для круглогодичной смазки ведущих мостов, оснащенных фрикционной блокировкой дифференциала. Hypoid LS удовлетворяет требованиям класса LS (Limited Slip - ограниченное скольжение).

Содержащиеся в Hypoid LS присадки обеспечивают отличные фрикционные свойства, позволяющие гладкое и беззвучное функционирование фрикционной блокировки дифференциала во всех условиях. Обеспечивает сверхвысокую защиту от износа в широком диапазоне температур. Высокие антиокислительные свойства гарантируют чистоту деталей трансмиссии.

Обладает высокими синхронизирующими свойствами, одновременно с надежной защитой от износа гипоидных и цилиндрических передач. Наличие LS присадок уменьшает коэффициент трения, что обеспечивает безотказную и бесшумную работу многодисковых тормозов и муфт самоблокирующих дифференциалов (LSD). Особые вязкостные характеристики этого масла позволяют использовать его всесезонно в широком интервале температур.

СВОЙСТВА

- Быстрое и легкое переключение передач при в широком интервале температур.
- Защита от износа в любых эксплуатационных условиях.
- Высокие противозадирные и противоизносные свойства.
- Сохранение стабильной масляной пленки на поверхностях деталей при экстремальных условиях эксплуатации.

СТАНДАРТЫ КАЧЕСТВА

- API GL-5 LS
- MIL-L - 2105 C.
- ZF TE-ML 05C, 12C, 16E

СПЕЦИФИКАЦИИ И ТИПИЧНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

	ЕД.ИЗМ.	МЕТОД	ЗНАЧЕНИЕ
Класс вязкости SAE			80W-90
Плотность при 15 °C	г/мл	ASTM D 4052	0.898
Вязкость при 40 °C	сСт	ASTM D 445	182.3
Вязкость при 100 °C	сСт	ASTM D 445	16.7
Индекс вязкости	-	ASTM D 2270	115
Температура вспышки, в открытом тигле	°C	ASTM D 92	180
Температура застывания	°C	ASTM D 97	-33

MSDS (меры по безопасному обращению) предоставляется по запросу